מלוא ב'

מלוא א'

הפצה

תאריך	תיק	מספר	אדריך	מהנדס תנועה	מהנדס	מים	אלקטרומכניקה

מבוא

- מדרגות מאבן נסורה
- איזור בלתי נסחיף
- איזור תכנון אחרי נסחיפים
- איזור לא נסחיפים
- עמוד תאורה בודד
- יעוד בפנים עמוד תאורה בגובה 6 מ' (מרחק מינימאלי מהדרך בין עמוד לבין מבנה 5 מ' ולעמוד מן הקצה הנמוך ביותר בגג)
- יעוד בחוץ עמוד תאורה בגובה 6 מ' (מרחק מינימאלי מהדרך בין עמוד לבין מבנה 5 מ' ולעמוד מן הקצה הנמוך ביותר בגג)
- יעוד בחוץ עמוד תאורה בגובה 6 מ' (מרחק מינימאלי מהדרך בין עמוד לבין מבנה 5 מ' ולעמוד מן הקצה הנמוך ביותר בגג)
- עמוד תאורה מסורתי עיר עתיקה (בגובה 4 מ' לכל הפחות מרחק מינימאלי מהדרך בין עמוד לבין מבנה 5 מ' ולעמוד מן הקצה הנמוך ביותר בגג) SCHREDER MONTPELLIER
- מסמר מדרגות
- מסמר מאבן
- מסמר עמוד בתאורה
- אלומת דיירים ראשון בגובה 3.5 מ' לכל הפחות
- תא מבוך לתאורת עמוד בגובה מינימאלי 3.5 מ' לכל הפחות
- קו תאורת בגובה 3.5 מ' לכל הפחות
- קו תאורת בגובה 3.5 מ' לכל הפחות
- מרחב הגנה מינימאלי לעמוד תאורה (מרחק מינימאלי מהדרך בין עמוד לבין מבנה 5 מ')